


Código	<b>6381</b>
Tipología	techo empotrado pared pared
Grado IP	20
Alimentación	350mA - 2,9Vdc
Acabados	<b>.01</b> Blanco
Fuente de luz	<b>/W</b> 1W 158lm 4000K <b>/WW</b> 1W 150lm 3000K <b>/XW</b> 1W 143lm 2700k
Peso neto	0,20 Kg
	0,00 cm




## ACCESORIOS

Caja + kit de escayola Caja + escayola SLOT

**0249**

0,00 Kg



350 mA Conductor 1-6 Spot

**0125**

0,02 Kg

350 mA Conductor 1-10 Spot driver de corriente continua led 350mA

**0128**

0,00 Kg



Driver regulable multipotencia PUSH - 1...10V, 4-14 Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

**0141/DIM**

0,00 Kg

**.DIM** DIM



Controlador regulable DALI multipotencia, 5-14 puntos driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0141/DALI**

0,00 Kg

**.DALI** DALI





Controlador multipotencia regulable PUSH - 1....10V, 1-21  
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

**0145**

0,00 Kg



Driver regulable DALI multipotencia, 1-21 Spot driver LED  
regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0145/DALI**

0,00 Kg

**.DIM** 1-10V-PUSH

**.1-10V** 1-10V

**.DALI** DALI