

IRIS 2 SPOTS SNODI

Design Lux Studio



| | |
|---------------|---|
| Código | 6754 |
| Tipología | techo empotrado pared |
| Grado IP | 20 |
| Alimentación | 350mA - 17Vdc |
| Acabados | .01 Blanco .02 Negro |
| Fuente de luz | /W 5.9W 885lm 17V 4000K CRI>90 /WW 5.9W 836lm 17V 3000K CRI>90 /XW 5.9W 800lm 17V 2700k CRI>90 |
| Peso neto | 0,25 Kg |
| | 5,50 cm |

ACCESORIOS

| | | |
|---|-------------------|---------|
| Frangiluce - Louvres Iris rompedor de luz | 0267/S | 0,00 Kg |
| | .01 Blanco | |
| | .02 Negro | |

| | | |
|----------------------|-------------|---------|
| 350 mA driver 1 Spot | 0125 | 0,02 Kg |
|----------------------|-------------|---------|

| | | |
|---|-------------|---------|
| Driver regulable multipotencia PUSH - 1...10V, 1-2 Spot | 0129 | 0,12 Kg |
|---|-------------|---------|



| | | |
|---|-------------------|---------|
| Driver regulable DALI multipotencia, 1-2 Spot DALI dimmable multi-power DC driver IN:110V-240V OUT :350mA,500mA,700mA 12VDC-10W 24VDC-20W | 0129/DALI | 0,00 Kg |
| | .DALI DALI | |



IRIS 2 SPOTS SNODI

Design Lux Studio



Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 1-2
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM
.DIM  DIM

0,00 Kg



Driver regulable DALI multipotencia, 1-2 Spot driver LED
regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI
.DALI  DALI

0,00 Kg

