




Codice	<b>6316</b>
Anno di produzione	2023
Tipologia	incasso plafone
Materiale	alluminio
Grado IP	20
Allimentazione	350mA - 2,9Vdc
Finiture	<b>.01</b> Bianco <b>.32</b> Nickel satinato
Sorgente luminosa	<b>/W</b> 1W 158lm 4000K <b>/WW</b> 1W 158lm 3000K <b>/XW</b> 1W 158lm 2700k
Peso netto	0,02 Kg
	2,00 cm

## ACCESSORI




Controcassa in materiale plastico Plastic Box Controcassa in materiale plastico

**0215** 0,00 Kg




Box + Plaster traforato Kit: box + plaster traforato

**0212** 0,00 Kg

	Driver 350 mA 1-6 Spot	<b>0125</b>	0,02 Kg
	Driver 350 mA 1-10 Spot led driver in corrente continua 350mA	<b>0128</b>	0,00 Kg
	Multi-power dimmable driver PUSH - 1...10V, 5-14 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua	<b>0141/DIM</b> <b>.DIM</b>  DIM	0,00 Kg
	Multi-power DALI dimmable driver, 4-14 Spot led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua	<b>0141/DALI</b> <b>.DALI</b>  DALI	0,00 Kg
	Multi-power dimmable driver PUSH - 1...10V, 1-21 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua	<b>0145</b>	0,00 Kg
	Multi-power DALI dimmable driver, 1-21 Spot led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua	<b>0145/DALI</b> <b>.DIM</b> 1-10V-PUSH <b>.1-10V</b>  1-10V <b>.DALI</b>  DALI	0,00 Kg