



Código	6316
Año de producción	2023
Tipología	empotrado en el techo,
Material	aluminio
Grado IP	20
Alimentación	350mA - 2,9Vdc
Acabados	.01 Blanco .32 Níquel satinado
Fuente de luz	/W 1W 158lm 4000K /WW 1W 158lm 3000K /XW 1W 158lm 2700k
Peso neto	0,07 kg
	2,00 cm

ACCESORIOS

	Caja de plástico Carcasa de plástico	0215	0,00 kg

	Kit: caja + yeso perforado	0212	0,00 kg

	350 mA Conductor 1-6 Spot	0125	0,02 kg
	350 mA Conductor 1-10 Spot driver de corriente continua led 350mA	0128	0,00 kg
	Driver regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 5-14 Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua	0141/DIM .DIM DIM	0,00 kg
	Controlador regulable DALI multipotencia, 4-14 puntos driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua	0141/DALI .DALI DALI	0,00 kg
	Controlador multipotencia regulable PUSH - 1....10V, 1-21 Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua	0145	0,00 kg
	Driver regulable DALI multipotencia, 1-21 Spot driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua	0145/DALI .PUSH PUSH .1-10V 1-10V .DALI DALI	0,00 kg