



INCASSO PLAFONE

| | |
|--------------------|---|
| Codice | 6409 |
| Anno di produzione | 2023 |
| Tipologia | incasso plafone |
| Materiale | alluminio |
| Grado IP | 20 |
| Allimentazione | 500mA - 17,5Vdc |
| Finiture | .01 Bianco .02 Nero .03 Grigio .21 Dorato lucido .31 Cromato .32 Nickel satinato |
| Sorgente luminosa | /W 8.7W 1156lm 17.5V 4000K /WW 8.7W 1156lm 3000K /XW 8.7W 1106lm 2700k |
| Peso netto | 0,20 Kg |
| | 5,00 cm |

ACCESSORI

| | | |
|---|------------------------------------|---------|
| Driver 500 mA 1 Spot | 0149/COB | 0,05 Kg |
| Driver 500 mA 1 -2 Spot | 0147/COB | 0,02 Kg |
| Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-2 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua | 0141/DIM .DIM DIM | 0,00 Kg |



Multi -power DALI dimmable driver, 1-2 Spot led driver
dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

0141/DALI
.DALI DALI

0,00 Kg



Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-3 Spot led
driver dimmerabile multipower in corrente contiuna

0145

0,00 Kg



Multi-power DALI dimmable driver, 1-3 Spot led driver
dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

0145/DALI
.DIM 1-10V-PUSH
.1-10V 1-10V
.DALI DALI

0,00 Kg



Emergency Unit , 1 Spot LED Emergency Unit

0115/EM

0,43 Kg