

IRIS 2 SPOTS SNODI

Design Lux Studio



Código	6752
Año de producción	2022
Tipología	techo empotrado pared
Material	aluminio
Emisión de luz	<i>directo/difusión</i>
Grado IP	20
Alimentación	350mA - 34Vdc
Acabados	.01 Blanco .02 Negro
Fuente de luz	/W 11.8W 1770lm 34V 4000K CRI>90 /WW 11.8W 1672lm 34V 3000K CRI>90 /XW 11.8W 1600lm 34V 2700k CRI>90
Peso neto	0,47 Kg
	0,00 cm

ACCESORIOS

Frangiluce - Louvres Iris rompedor de luz	0267/S	0,00 Kg
	.01 Blanco	
	.02 Negro	

350 mA driver 1 Spot driver de corriente continua led 350mA	0128	0,00 Kg
--	-------------	---------



Driver regulable multipotencia PUSH - 1...10V, 1-2 Spot	0129	0,12 Kg
---	-------------	---------



IRIS 2 SPOTS SNODI

Design Lux Studio



Driver regulable DALI multipotencia, 1-2 Spot DALI
dimmable multi-power DC driver IN:110V-240V OUT
:350mA,500mA,700mA 12VDC-10W 24VDC-20W

0129/DALI

0,00 Kg

.DALI  DALI



Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 1-2
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 Kg

.DIM  DIM



Driver regulable DALI multipotencia, 1-2 Spot driver LED
regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 Kg

.DALI  DALI