










Código	6388
Descripción	Downlight orientable IP67 con brida redonda de acero inoxidable AISI 316L, disipador de calor de aluminio, cristal de seguridad esmerilado y cable de neopreno de 30 cm.
Año de producción	2012
Tipología	techo empotrado pared
Material	INOX AISI 316L
Emisión de luz	<i>en directo</i>
Grado IP	67
Alimentación	12Vdc
Acabados	.33 Acero cepillado
Fuente de luz	/W 1.5W 12V 4000K /WW 1.5W 12V 3000K
Peso neto	0,24 lb
	11,81 inch
	1,50 inch



ACCESORIOS

 	<p>Caja de plástico Caja de plástico Carcasa de plástico</p>	<p>0217</p>	<p>0,00 lb</p>
 	<p>Kit de encofrado de drenaje + conector IP Kit: Encofrado drenante + conector IP</p>	<p>0250</p>	<p>0,00 lb</p>
		<p>0129</p>	<p>0,25 lb</p>
	<p>DALI dimmable multi-power DC driver IN:110V-240V OUT :350mA,500mA,700mA 12VDC-10W 24VDC-20W</p>	<p>0129/DALI .DALI  DALI</p>	<p>0,00 lb</p>
		<p>0159</p>	<p>0,29 lb</p>