

# IRIS 2 SPOTS SNODI

Design Lux Studio




Codice	<b>6752</b>
Anno di produzione	2022
Tipologia	incasso plafone parete
Materiale	alluminio
Emissione Luce	<i>diretta/diffusa</i>
Grado IP	20
Allimentazione	350mA - 34Vdc
Finiture	<b>.01</b> Bianco <b>.02</b> Nero
Sorgente luminosa	<b>/W</b> 11.8W 1770lm 34V 4000K CRI>90 <b>/WW</b> 11.8W 1672lm 34V 3000K CRI>90 <b>/XW</b> 11.8W 1600lm 34V 2700k CRI>90
Peso netto	0,47 Kg
	0,00 cm

## ACCESSORI

Frangiluce - Louvres Frangiluce per Iris	<b>0267/S</b>	0,00 Kg
	<b>.01</b> Bianco	
	<b>.02</b> Nero	

Driver 350 mA 1 Spot led driver in corrente continua 350mA	<b>0128</b>	0,00 Kg
--	-------------	---------



Multi-power dimmable driver PUSH - 1...10V, 1-2 Spot	<b>0129</b>	0,12 Kg
--	-------------	---------





Multi-power DALI dimmable driver, 1-2 Spot Driver  
dimmerabile DALI multipotenza in corrente continua  
IN: 110V-240V OUT :350mA,500mA,700mA 12VDC-10W  
24VDC-20W

**0129/DALI**

0,00 Kg

**.DALI** DALI



Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-2 Spot led  
driver dimmerabile multipower in corrente continua

**0141/DIM**

0,00 Kg

**.DIM** DIM



Multi -power DALI dimmable driver, 1-2 Spot led driver  
dimmerabile DALI multipower in corrente continua

**0141/DALI**

0,00 Kg

**.DALI** DALI