

# NEWTON SLIM SPOTS




Design U.T. EgoLuce



 EMPOTRADO EN EL TECHO

Código	<b>6470</b>
Descripción	Proyector empotrable ajustable
Año de producción	2019
Tipología	empotrado en el techo
Material	aluminio
Emisión de luz	<i>en directo</i>
Grado IP	20
Alimentación	500mA - 17,5Vdc
Acabados	<b>.01</b>  Blanco <b>.02</b>  Negro
Fuente de luz	<b>/W</b> 8.7W 1223lm 17.5V 4000K CRI>90 <b>/WW</b> 8.7W 1156lm 17.5V 3000K CRI>90 <b>/XW</b> 8.7W 1106lm 17.5V 2700k CRI>90
Peso neto	0,50 Kg
	5,10 cm



## ACCESORIOS

Frangiluce - Louvres Iris rompedor de luz

**0267/S**

0,00 Kg

**.01**  Blanco

**.02**  Negro

# NEWTON SLIM SPOTS



Design U.T. EgoLuce

Difusor de cristal - Pyrex arenado Difusor de vidrio Pyrex  
esmerilado para NEWTON SLIM



**0265**

0,10 Kg

**.01**  Blanco

**.02**  Negro

Driver 500 mA 1 Spot

**0149/COB**

0,05 Kg

Driver 500 mA 1 -2 Spot

**0147/COB**

0,02 Kg

Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 1-2  
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

**0141/DIM**

0,00 Kg

**.DIM**  DIM



Driver regulable DALI multipotencia, 1-2 Spot driver LED  
regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0141/DALI**

0,00 Kg

**.DALI**  DALI



Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 1-3  
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

**0145**

0,00 Kg



# NEWTON SLIM SPOTS



Design U.T. EgoLuce



Driver regulable DALI multipotencia, 1-3 Spot driver LED  
regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0145/DALI**

0,00 Kg

**.DIM** 1-10V-PUSH

**.1-10V**  1-10V

**.DALI**  DALI

---

Unidad de emergencia , 1 plaza Unidad de emergencia LED

**0115/EM**

0,43 Kg

---