


# NEWTON SLIM SPOTS




Design U.T. EgoLuce



 INCASSO PLAFONE

Codice	<b>6470</b>
Descrizione	Proiettore orientabile da incasso
Anno di produzione	2019
Tipologia	incasso plafone
Materiale	alluminio
Emissione Luce	<i>diretta</i>
Grado IP	20
Allimentazione	500mA - 17,5Vdc
Finiture	<b>.01</b>  Bianco <b>.02</b>  Nero
Sorgente luminosa	<b>/W</b> 8.7W 1223lm 17.5V 4000K CRI>90 <b>/WW</b> 8.7W 1156lm 17.5V 3000K CRI>90 <b>/XW</b> 8.7W 1106lm 17.5V 2700k CRI>90
Peso netto	0,50 Kg
	5,10 cm



## ACCESSORI

Frangiluce - Louvres Frangiluce per Iris

**0267/S**

0,00 Kg

**.01**  Bianco

**.02**  Nero

# NEWTON SLIM SPOTS



Design U.T. EgoLuce

Diffusore in vetro - Pyrex sabbiato Diffusore in vetro Pyrex sabbiato per NEWTON SLIM



**0265**

0,10 Kg

**.01**  Bianco

**.02**  Nero

Driver 500 mA 1 Spot

**0149/COB**

0,05 Kg

Driver 500 mA 1 -2 Spot

**0147/COB**

0,02 Kg

Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-2 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua

**0141/DIM**

0,00 Kg

**.DIM**  DIM



Multi -power DALI dimmable driver, 1-2 Spot led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

**0141/DALI**

0,00 Kg

**.DALI**  DALI



Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-3 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua

**0145**

0,00 Kg



# NEWTON SLIM SPOTS

Design U.T. Egoluce



Multi-power DALI dimmable driver, 1-3 Spot led driver  
dimmerabile DALI multipower in corrente continua

**0145/DALI**

0,00 Kg

**.DIM** 1-10V-PUSH

**.1-10V**  1-10V

**.DALI**  DALI

---

Unità di emergenza LED - Emergency Unit LED Emergency  
Unit

**0115/EM**

0,43 Kg

---