



EMPOTRADO EN EL TECHO

Código	<b>6409</b>
Año de producción	2023
Tipología	empotrado en el techo,
Material	aluminio
Grado IP	20
Alimentación	500mA - 17,5Vdc
Acabados	<b>.01</b> Blanco <b>.02</b> Negro <b>.03</b> Gris <b>.21</b> Oro brillante <b>.31</b> Cromado <b>.32</b> Níquel satinado
Fuente de luz	<b>/W</b> 8.7W 1156lm 17.5V 4000K <b>/WW</b> 8.7W 1156lm 3000K <b>/XW</b> 8.7W 1106lm 2700k
Peso neto	0,02 kg
	5,00 cm

## ACCESORIOS

Driver 500 mA 1 Spot	<b>0149/COB</b>	0,05 kg
Driver 500 mA 1 -2 Spot	<b>0147/COB</b>	0,02 kg
350 mA driver 1 Spot	<b>0125</b>	0,02 kg
Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 1-2 Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua	<b>0141/DIM</b> <b>.DIM</b> DIM	0,00 kg





Driver regulable DALI multipotencia, 1-2 Spot driver LED  
regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0141/DALI**  
**.DALI** DALI

0,00 kg



Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 1-3  
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

**0145**

0,00 kg



Driver regulable DALI multipotencia, 1-3 Spot driver LED  
regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0145/DALI**  
**.PUSH** PUSH  
**.1-10V** 1-10V  
**.DALI** DALI

0,00 kg

Unidad de emergencia , 1 plaza Unidad de emergencia LED

**0115/EM**

0,43 kg