



Código

6373

Descripción

Microfoco empotrable de luz directa con cuerpo de aluminio cromado y ángulo de haz de 15°.

Año de producción

2009

Tipología

techo empotrado pared,

Material

aluminio

Emisión de luz

en directo

Grado IP

IP40

Alimentación

350mA - 2,9Vdc

Acabados

.31 Cromado

Fuente de luz

/W 1W 151lm 4000K CRI>90
/WW 1W 143lm 3000K CRI>90
/XW 1W 132lm 2700k CRI>90

Peso neto


0,04 lb



7,87 inch





0,79 inch





ACCESORIOS

 	<p>Carcasa de plástico</p>	<p>0215</p>	<p>0,00 lb</p>
--	----------------------------	--------------------	----------------

 	<p>Kit: caja + yeso perforado</p>	<p>0212</p>	<p>0,00 lb</p>
---	-----------------------------------	--------------------	----------------

 	<p>driver de corriente continua led 350mA</p>	<p>0128</p>	<p>0,00 lb</p>
--	---	--------------------	----------------

	<p>driver led regulable multipotencia en corriente continua</p>	<p>0141/DIM .DIM  DIM</p>	<p>0,00 lb</p>
---	---	---	----------------

driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

